Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro	AP45-1G/m/18	Seria As

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**75**
Wysokość osprzętu (mm):	**75**
Głębokość osprzętu (mm):	**30**
Głębokość wbudowania (mm):	**20**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577494445**
Typ opakowania jednostkowego:	**Woreczek**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**150**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.034**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**105**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**110**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**145**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	AP45-1G/m/00	Seria As

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**75**
Wysokość osprzętu (mm):	**75**
Głębokość osprzętu (mm):	**30**
Głębokość wbudowania (mm):	**20**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577494438**
Typ opakowania jednostkowego:	**Woreczek**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**150**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.034**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**140**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**162**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czarny matowy	AP45-1G/m/33	Seria As

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**75**
Wysokość osprzętu (mm):	**75**
Głębokość osprzętu (mm):	**30**
Głębokość wbudowania (mm):	**20**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**4**
Kod EAN:	**5906729011448**
Typ opakowania jednostkowego:	**Woreczek**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**150**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.034**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**1050**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**110**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**1450**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Zielony mat	AP45-1G/m/84	Seria As

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**75**
Wysokość osprzętu (mm):	**75**
Głębokość osprzętu (mm):	**30**
Głębokość wbudowania (mm):	**20**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**4**
Kod EAN:	**5906729038551**
Typ opakowania jednostkowego:	**Woreczek**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**150**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.034**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**1050**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**110**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**1450**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Ecru	AP45-1G/m/27	Seria As

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**75**
Wysokość osprzętu (mm):	**75**
Głębokość osprzętu (mm):	**30**
Głębokość wbudowania (mm):	**20**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577494452**
Typ opakowania jednostkowego:	**Woreczek**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**150**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.034**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**140**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**162**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Kaszmir	AP45-1G/m/82	Seria As

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**75**
Wysokość osprzętu (mm):	**75**
Głębokość osprzętu (mm):	**30**
Głębokość wbudowania (mm):	**20**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**4**
Kod EAN:	**5906729037592**
Typ opakowania jednostkowego:	**Woreczek**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**150**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.034**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**1050**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**110**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**1450**