



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Antracyt	AP45-1Y/m/50	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	30		
Głębokość wbudowania (mm):	20		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577494568		
Typ opakowania jednostkowego:	Woreczek		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	150		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.0345		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Złoty metalik	AP45-1Y/m/28	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	30		
Głębokość wbudowania (mm):	20		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577494551		
Typ opakowania jednostkowego:	Woreczek		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	150		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.0345		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Ecru	AP45-1Y/m/27	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	30		
Głębokość wbudowania (mm):	20		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577494544		
Typ opakowania jednostkowego:	Woreczek		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	150		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.0345		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Srebro	AP45-1Y/m/18	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	30		
Głębokość wbudowania (mm):	20		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577494520		
Typ opakowania jednostkowego:	Woreczek		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	150		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.0345		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Tytan	AP45-1Y/m/23	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	30		
Głębokość wbudowania (mm):	20		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577494537		
Typ opakowania jednostkowego:	Woreczek		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	150		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.0345		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	AP45-1Y/m/00 Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	30
Głębokość wbudowania (mm):	20
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577494513
Typ opakowania jednostkowego:	Woreczek
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	150
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.0345
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czarny matowy
	AP45-1Y/m/33
	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	30
Głębokość wbudowania (mm):	20
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729011066
Typ opakowania jednostkowego:	Woreczek
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	150
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.0345
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145