# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Biały ciepły | GK-1S/46 | Seria Ospel45 |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Naturalny** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **45** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **45** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **40** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **40** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **10** |
| Kod EAN: | **5907577477271** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **FLOW PACK** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.036** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **237** |