Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały ciepły	GK-2USB/46	Seria Ospel45

Prąd znamionowy	**2,1A**
Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Lampka LED**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**45**
Wysokość osprzętu (mm):	**45**
Głębokość osprzętu (mm):	**40.7**
Głębokość wbudowania (mm):	**322**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577497736**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.047**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	GK-2USB/00	Seria Ospel45

Prąd znamionowy	**2,1A**
Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Lampka LED**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**45**
Wysokość osprzętu (mm):	**45**
Głębokość osprzętu (mm):	**40.7**
Głębokość wbudowania (mm):	**32.2**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577497354**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.047**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**