# Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|
|  Biały ciepły | GKE-1/46 | Seria Ospel45 |

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Spełnia wymagania normy DIN 42801, IEC 60364-7-710** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Naturalny** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **22.5** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **45** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **35** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **20** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **10** |
| Kod EAN: | **5907577477325** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **150** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.02** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **105** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **110** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **145** |