




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	<b>Biały ciepły</b> <b>GKK-1/p/46</b> <b>Seria Ospel45</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>22.5</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>45</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>17</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>17</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>20</b>
Kod EAN:	<b>5907577477363</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Woreczek</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>150</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.0056</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>105</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>110</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>145</b>