Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	GPA-RS/m/00	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: > 65 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**35**
Głębokość wbudowania (mm):	**24**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577444402**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.104**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**290**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czarny matowy	GPA-RS/m/33	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: > 65 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**35**
Głębokość wbudowania (mm):	**24**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**4**
Kod EAN:	**5907577446468**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.104**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**140**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**162**

Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe	
 Czekoladowy metalik	GPA-RS/m/40	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: > 65 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**35**
Głębokość wbudowania (mm):	**24**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**4**
Kod EAN:	**5907577448851**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.104**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**140**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**162**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szampański złoty	GPA-RS/m/39	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: > 65 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**35**
Głębokość wbudowania (mm):	**24**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**4**
Kod EAN:	**5907577448172**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.104**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**140**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**162**

Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe	
 Srebro mat	GPA-RS/m/38	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: > 65 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**35**
Głębokość wbudowania (mm):	**24**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**4**
Kod EAN:	**5907577447496**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.104**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**140**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**162**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Ecru	GPA-RS/m/27	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: > 65 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**35**
Głębokość wbudowania (mm):	**24**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577444945**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.104**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**290**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały mat	GPA-RS/m/75	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 1,0÷1,5 dB Skuteczność ekranowania: > 81 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjscia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**35**
Głębokość wbudowania (mm):	**24**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**4**
Kod EAN:	**5906729024127**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.104**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**140**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**162**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Kaszmir	GPA-RS/m/82	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: > 65 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz Zakres częstotliwości wyjścia**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**35**
Głębokość wbudowania (mm):	**24**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**4**
Kod EAN:	**5906729029948**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.104**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**140**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**162**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szary grafit	GPA-RS/m/73	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: > 65 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**35**
Głębokość wbudowania (mm):	**24**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**4**
Kod EAN:	**5906729039886**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.104**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**140**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**162**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Kobalt	GPA-RS/m/86	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: > 65 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88 Produkt dostępny na zamówienie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**35**
Głębokość wbudowania (mm):	**24**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**4**
Kod EAN:	**5906729041506**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.104**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**140**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**162**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Malachit	GPA-RS/m/87	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: > 65 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88 Produkt dostępny na zamówienie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**35**
Głębokość wbudowania (mm):	**24**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**4**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.104**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**140**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**162**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Morela	GPA-RS/m/88	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: > 65 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88 Produkt dostępny na zamówienie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**35**
Głębokość wbudowania (mm):	**24**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**4**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.104**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**140**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**162**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Wanilia	GPA-RS/m/89	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: > 65 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88 Produkt dostępny na zamówienie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**35**
Głębokość wbudowania (mm):	**24**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**4**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.104**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**140**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**162**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Burgund	GPA-RS/m/58	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: > 65 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88 Produkt dostępny na zamówienie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**35**
Głębokość wbudowania (mm):	**24**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**4**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.104**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**140**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**162**