




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Kaszmir	GPK-1GS/p/82	Seria As
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Obudowa do gniazd typu Keystone		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	44		
Głębokość wbudowania (mm):	21		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5906729037486		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.052		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	1620		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Ecrú	GPK-1GS/p/27 Seria As
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Obudowa do gniazd typu Keystone
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	44
Głębokość wbudowania (mm):	21
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577455521
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.052
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	88
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	171
Długość opakowania zbiorczego (mm):	342



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Czarny matowy	GPK-1GS/p/33	Seria As
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Obudowa do gniazd typu Keystone		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	44		
Głębokość wbudowania (mm):	21		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5906729017006		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.052		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	1620		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Srebro
	GPK-1GS/p/18
	Seria As
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Obudowa do gniazd typu Keystone
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	44
Głębokość wbudowania (mm):	21
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577477141
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.052
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Biały
	GPK-1GS/p/00
	Seria As
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Obudowa do gniazd typu Keystone
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	44
Głębokość wbudowania (mm):	21
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577455514
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.052
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	88
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	171
Długość opakowania zbiorczego (mm):	342



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Zielony mat	GPK-1GS/p/84	Seria As
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Obudowa do gniazd typu Keystone		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	44		
Głębokość wbudowania (mm):	21		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5906729038445		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.052		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	1620		