Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	ŁN-1RRF/m/00	Sterowanie bezprzewodowe

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Informacje dodatkowe:	**Typ montażu: natynkowy - kołkami rozporowymi na rozstawie 60mm/ bezpośrednie klejenie do ściany Zasilanie: bateria 3V CR2032 Częstotliwość: 868 MHz Czas pracy na baterii: do 3 lat Współpracuje z modułami F&Wave lub Exta Free Zabudowa: do ramek serii Sonata Zasięg działania: do 100 m**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Lampka LED**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**14**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577497620**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.058**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**140**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**162**