Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Ecru	ŁP-8RL2/m/27	Seria Sonata

Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Moc obciążenia:	**GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**31**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577478513**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.093**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czarny matowy	ŁP-8RL2/m/33	Seria Sonata

Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Moc obciążenia:	**GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**31**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577478520**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.093**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czekoladowy metalik	ŁP-8RL2/m/40	Seria Sonata

Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Moc obciążenia:	**GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**31**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577478551**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.093**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szampański złoty	ŁP-8RL2/m/39	Seria Sonata

Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Moc obciążenia:	**GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**31**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577478544**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.093**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro mat	ŁP-8RL2/m/38	Seria Sonata

Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Moc obciążenia:	**GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**31**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577478537**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.093**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	ŁP-8RL2/m/00	Seria Sonata

Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Moc obciążenia:	**GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**31**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577478506**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.093**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały mat	ŁP-8RL2/m/75	Seria Sonata

Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Moc obciążenia:	**GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**31**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5906729024431**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.093**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Kaszmir	ŁP-8RL2/m/82	Seria Sonata

Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Moc obciążenia:	**GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**31**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5906729030463**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.093**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szary grafit	ŁP-8RL2/m/73	Seria Sonata

Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Moc obciążenia:	**GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**31**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5906729040332**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.093**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Kobalt	ŁP-8RL2/m/86	Seria Sonata

Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Moc obciążenia:	**GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi Produkt dostępny na zamówienie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**31**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5906729041803**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.093**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Malachit	ŁP-8RL2/m/87	Seria Sonata

Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Moc obciążenia:	**GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi Produkt dostępny na zamówienie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**31**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.093**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Morela	ŁP-8RL2/m/88	Seria Sonata

Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Moc obciążenia:	**GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi Produkt dostępny na zamówienie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**31**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.093**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Wanilia	ŁP-8RL2/m/89	Seria Sonata

Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Moc obciążenia:	**GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi Produkt dostępny na zamówienie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**31**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.093**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Burgund	ŁP-8RL2/m/58	Seria Sonata

Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Moc obciążenia:	**GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi Produkt dostępny na zamówienie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**31**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.093**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**