Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Nowe srebro	ŁP-8RML2/m/44	Seria Sonata Nowe Srebro

Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Moc obciążenia:	**GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Szczotkowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**53**
Głębokość wbudowania (mm):	**31**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577486617**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.137**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**