Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szary mat	ŁP-8UL2/m/70	Seria Aria

Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Moc obciążenia:	**GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**53**
Głębokość wbudowania (mm):	**32**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577484965**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czarny metalik	ŁP-8UL2/m/33	Seria Aria

Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Moc obciążenia:	**GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**53**
Głębokość wbudowania (mm):	**32**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577484071**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Ecru	ŁP-8UL2/m/27	Seria Aria

Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Moc obciążenia:	**GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**53**
Głębokość wbudowania (mm):	**32**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577491918**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro	ŁP-8UL2/m/18	Seria Aria

Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Moc obciążenia:	**GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**53**
Głębokość wbudowania (mm):	**32**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577483180**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	ŁP-8UL2/m/00	Seria Aria

Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Moc obciążenia:	**GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**53**
Głębokość wbudowania (mm):	**32**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577482206**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**