



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Szary mat	ŁP-8UL2/m/70 Seria Aria
Napięcie znamionowe:		230V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Moc obciążenia:		GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		53	
Głębokość wbudowania (mm):		32	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577484965	
Typ opakowania jednostkowego:		Blister dół, blister góra	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		165	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		110	
Waga wyrobu (kg):		0.117	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Czarny matowy	ŁP-8UL2/m/33 Seria Aria
Napięcie znamionowe:		230V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Moc obciążenia:		GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		53	
Głębokość wbudowania (mm):		32	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577484071	
Typ opakowania jednostkowego:		Blister dół, blister góra	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		165	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		110	
Waga wyrobu (kg):		0.117	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Ecru	ŁP-8UL2/m/27	Seria Aria
Napięcie znamionowe:		230V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Moc obciążenia:		GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		53	
Głębokość wbudowania (mm):		32	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577491918	
Typ opakowania jednostkowego:		Blister dół, blister góra	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		165	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		110	
Waga wyrobu (kg):		0.117	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro	ŁP-8UL2/m/18	Seria Aria
Napięcie znamionowe:		230V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Moc obciążenia:		GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		53	
Głębokość wbudowania (mm):		32	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577483180	
Typ opakowania jednostkowego:		Blister dół, blister góra	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		165	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		110	
Waga wyrobu (kg):		0.117	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	ŁP-8UL2/m/00	Seria Aria
Napięcie znamionowe:		230V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Moc obciążenia:		GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		53	
Głębokość wbudowania (mm):		32	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577482206	
Typ opakowania jednostkowego:		Blister dół, blister góra	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		165	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		110	
Waga wyrobu (kg):		0.117	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	