Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	ZŁN-1RSF/m/00	Sterowanie bezprzewodowe

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Informacje dodatkowe:	**Element wykonawczy: pojedynczy przekaźnik wielofunkcyjny Programowalne funkcje przekaźnika: bistabilny, monostabilny, czasowy, załącz - wyłącz Zasilanie cewki: 250V~ Możliwa ilość nadajników: 32 szt. Typ styku: separowany styk wyjściowy NO, 8 A (AC-1) Zaciski: śrubowe (max 2,5mm2) Retransmisja sygnałów z nadajnika Częstotliwość: 868 MHz Pobór mocy czuwanie/ praca: 0,25 W/ 0,6 W Temperatura pracy: - 25 - 65o C Współpracuje z innymi elementami systemu F&Wave Wymiary nadajnika: 43mm x 48mm x 20mm**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Lampka LED**
Szerokość osprzętu (mm):	**71**
Wysokość osprzętu (mm):	**71**
Głębokość osprzętu (mm):	**14**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577499266**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.098**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**