





Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Srebro	GGN-1Z/m/18 Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Zaciski złoczone
Przyłączalność przewodów:	Przyłączalność przewodów 6 mm 2
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	44
Głębokość wbudowania (mm):	19
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729015248
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.052
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Szary mat	GGN-1Z/m/70 Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Zaciski złączone
Przyłączalność przewodów:	Przyłączalność przewodów 6 mm 2
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	44
Głębokość wbudowania (mm):	19
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729015262
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.052
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Czarny matowy	GGN-1Z/m/33	Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Zaciski złoczone		
Przyłączalność przewodów:	Przyłączalność przewodów 6 mm 2		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	44		
Głębokość wbudowania (mm):	19		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729015255		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.052		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	GGN-1Z/m/00 Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Zaciski złoczone
Przyłączalność przewodów:	Przyłączalność przewodów 6 mm 2
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	44
Głębokość wbudowania (mm):	19
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729015231
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.052
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Kaszmirowy beż
	GGN-1Z/m/83
	Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Zaciski złączone
Przyłączalność przewodów:	Przyłączalność przewodów 6 mm 2
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	44
Głębokość wbudowania (mm):	19
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729036427
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.052
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370