




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|--|--|
|  Srebro | ŁP-7ZB/m/18 Seria Szafir |
| Prąd znamionowy | 10AX |
| Napięcie znamionowe: | 250V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Bezgwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 75 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 75 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 34 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 21 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5906729012490 |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK |
| Waga wyrobu (kg): | 0.045 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 1620 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 2370 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|--|-------------|--------------|
|  | Szary mat | ŁP-7ZB/m/70 | Seria Szafir |
| Prąd znamionowy | 10AX | | |
| Napięcie znamionowe: | 250V | | |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Informacje dodatkowe: | Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie | | |
| Podświetlenie: | Brak | | |
| Typ zacisków: | Bezgwintowe | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 75 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 75 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 34 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 21 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 | | |
| Kod EAN: | 5906729014135 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.045 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 1620 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 2370 | | |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|--|
|  Biały | ŁP-7ZB/m/00 Seria Szafir |
| Prąd znamionowy | 10AX |
| Napięcie znamionowe: | 250V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Bezgwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 75 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 75 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 34 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 21 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5906729011677 |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK |
| Waga wyrobu (kg): | 0.046 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 1620 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 2370 |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|--|
|  | Czarny matowy |
| | ŁP-7ZB/m/33 |
| | Seria Szafir |
| Prąd znamionowy | 10AX |
| Napięcie znamionowe: | 250V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Bezgwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 75 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 75 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 34 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 21 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5906729013312 |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK |
| Waga wyrobu (kg): | 0.045 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 1620 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 2370 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|--|
|  | Kaszmirowy beż ŁP-7ZB/m/83 Seria Szafir |
| Prąd znamionowy | 10AX |
| Napięcie znamionowe: | 250V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Bezgwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 75 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 75 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 34 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 21 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5906729035789 |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK |
| Waga wyrobu (kg): | 0.045 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 1620 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 2370 |