# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Szary grafit | GP-1RSPUSBAC/m/73 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **73** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **73** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **44** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **33** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **5** |
| Kod EAN: | **5906729035086** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Blister dół, blister góra** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **165** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **110** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.12** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **237** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Czekoladowy metalik | GP-1RSPUSBAC/m/40 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **73** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **73** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **44** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **33** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **5** |
| Kod EAN: | **5906729025872** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Blister dół, blister góra** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **1650** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **110** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.12** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **1620** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **2370** |

# Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|
|  | Biały | GP-1RSPUSBAC/m/00 Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Naturalny** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **73** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **73** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **44** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **33** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **5** |
| Kod EAN: | **5906729025827** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Blister dół, blister góra** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **1650** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **110** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.12** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **1620** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **2370** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Szampański złoty | GP-1RSPUSBAC/m/39 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **73** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **73** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **44** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **33** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **5** |
| Kod EAN: | **5906729025865** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Blister dół, blister góra** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **1650** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **110** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.12** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **1620** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **2370** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Ecru | GP-1RSPUSBAC/m/27 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Naturalny** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **73** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **73** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **44** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **33** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **5** |
| Kod EAN: | **5906729025834** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Blister dół, blister góra** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **1650** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **110** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.12** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **1620** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **2370** |

# Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|
|  | Czarny matowy | GP-1RSPUSBAC/m/33 Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **73** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **73** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **44** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **33** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **5** |
| Kod EAN: | **5906729025841** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Blister dół, blister góra** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **1650** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **110** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.12** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **1620** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **2370** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Srebro mat | GP-1RSPUSBAC/m/38 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **73** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **73** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **44** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **33** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **5** |
| Kod EAN: | **5906729025858** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Blister dół, blister góra** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **1650** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **110** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.12** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **1620** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **2370** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Kaszmir | GP-1RSPUSBAC/m/82 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **230V~50Hz** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **73** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **73** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **44** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **33** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **5** |
| Kod EAN: | **5906729030524** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Blister dół, blister góra** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **165** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **110** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.12** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **237** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Biały mat | GP-1RSPUSBAC/m/75 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **230V~50Hz** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **73** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **73** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **44** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **33** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **5** |
| Kod EAN: | **5906729035109** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Blister dół, blister góra** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **165** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **110** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.12** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **267** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Kobalt | GP-1RSPUSBAC/m/86 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W Nie współpracuje z puszkami natynkowymi. Produkt dostępny na zamówienie** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **73** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **73** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **44** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **33** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **5** |
| Kod EAN: | **5906729041858** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Blister dół, blister góra** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **165** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **110** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.12** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **237** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Malachit | GP-1RSPUSBAC/m/87 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W Nie współpracuje z puszkami natynkowymi. Produkt dostępny na zamówienie** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **73** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **73** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **44** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **33** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **5** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Blister dół, blister góra** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **165** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **110** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.12** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **237** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Morela | GP-1RSPUSBAC/m/88 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W Nie współpracuje z puszkami natynkowymi. Produkt dostępny na zamówienie** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **73** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **73** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **44** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **33** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **5** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Blister dół, blister góra** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **165** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **110** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.12** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **237** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Wanilia | GP-1RSPUSBAC/m/89 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W Nie współpracuje z puszkami natynkowymi. Produkt dostępny na zamówienie** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **73** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **73** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **44** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **33** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **5** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Blister dół, blister góra** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **165** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **110** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.12** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **237** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Burgund | GP-1RSPUSBAC/m/58 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W Nie współpracuje z puszkami natynkowymi. Produkt dostępny na zamówienie** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **73** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **73** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **44** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **33** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **5** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Blister dół, blister góra** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **165** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **110** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.12** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **237** |