



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Białe szkło	ŁPDT-2RS/m/31	Seria Sonata Touch
Prąd znamionowy	<b>10AX</b>		
Napięcie znamionowe:	<b>230V</b>		
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Informacje dodatkowe:	<b>Wi-Fi 2.4GHz b/g/n, Współpracuje z aplikacją Tuya Smart Life, Montaż w puszkach podtynkowych: o60, Montaż w puszkach natynkowych serii Sonata, Łącznik dwugrupowy świecznikowy można stosować w układach schodowo/krzyżowych (wymaga Wi-Fi oraz konfiguracji w aplikacji), Łączniki wymagają pełnego zasilania czyli fazy (L) oraz przewodu neutralnego (N), Pomiar energii obwodów oświetleniowych w ramach poszczególnych łączników, Przekątnikowa konstrukcja łączników pozwala sterować dowolnym odbiornikiem.</b>		
Materiał:	<b>Naturalne szkło/tworzywo sztuczne</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>		
Podświetlenie:	<b>Lampka LED</b>		
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>40</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>28</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>		
Kod EAN:	<b>5906729009568</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>165</b>		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.125</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>237</b>		



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czarne szkło
	ŁPDT-2RS/m/32
	Seria Sonata Touch
Prąd znamionowy	<b>10AX</b>
Napięcie znamionowe:	<b>230V</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Wi-Fi 2.4GHz b/g/n, Współpracuje z aplikacją Tuya Smart Life, Montaż w puszkach podtynkowych: o60, Montaż w puszkach natynkowych serii Sonata, Łącznik dwugrupowy świecznikowy można stosować w układach schodowo/krzyżowych (wymaga Wi-Fi oraz konfiguracji w aplikacji), Łączniki wymagają pełnego zasilania czyli fazy (L) oraz przewodu neutralnego (N), Pomiar energii obwodów oświetleniowych w ramach poszczególnych łączników, Przekątnikowa konstrukcja łączników pozwala sterować dowolnym odbiornikiem.</b>
Materiał:	<b>Naturalne szkło/tworzywo sztuczne</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Lampka LED</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>40</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>28</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5906729009575</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>165</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.125</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>237</b>



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Białe szkło szronione      ŁPDT-2RS/m/78      Seria Sonata Touch
Prąd znamionowy	<b>10AX</b>
Napięcie znamionowe:	<b>230V</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Wi-Fi 2.4GHz b/g/n, Współpracuje z aplikacją Tuya Smart Life, Montaż w puszkach podtynkowych: o60, Montaż w puszkach natynkowych serii Sonata, Łącznik dwugrupowy świecznikowy można stosować w układach schodowo/krzyżowych (wymaga Wi-Fi oraz konfiguracji w aplikacji), Łączniki wymagają pełnego zasilania czyli fazy (L) oraz przewodu neutralnego (N), Pomiar energii obwodów oświetleniowych w ramach poszczególnych łączników, Przełącznikowa konstrukcja łączników pozwala sterować dowolnym odbiornikiem.</b>
Materiał:	<b>Naturalne szkło/tworzywo sztuczne</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Lampka LED</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>40</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>28</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5906729035000</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>165</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.125</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>237</b>



## szronione

Długość opakowania zbiorczego (mm):

**237**

Prąd znamionowy

**10AX**

Napięcie znamionowe:

**230V**

Stopień ochrony (IP):

**IP20**

Sposób montażu:

**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**

Informacje dodatkowe:

**Wi-Fi 2.4GHz b/g/n, Współpracuje z aplikacją Tuya Smart Life, Montaż w puszkach podtynkowych: o60, Montaż w puszkach natynkowych serii Sonata, Łącznik dwugrupowy świecznikowy można stosować w układach schodowo/krzyżowych (wymaga Wi-Fi oraz konfiguracji w aplikacji), Łączniki wymagają pełnego zasilania czyli fazy (L) oraz przewodu neutralnego (N), Pomiar energii obwodów oświetleniowych w ramach poszczególnych łączników, Przekątnikowa konstrukcja łączników pozwala sterować dowolnym odbiornikiem.**

Materiał:

**Naturalne szkło/tworzywo sztuczne**

Wykończenie powierzchni:

**Naturalny**

Podświetlenie:

**Lampka LED**

Typ zacisków:

**Gwintowe**

Szerokość osprzętu (mm):

**71**

Wysokość osprzętu (mm):

**71**

Głębokość osprzętu (mm):

**40**

Głębokość wbudowania (mm):

**28**

Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:

**5**

Kod EAN:

**5906729035024**

Typ opakowania jednostkowego:

**Blister dół, blister góra**

Wysokość opakowania jednostkowego (mm):

**165**

Szerokość opakowania jednostkowego (mm):

**110**

Waga wyrobu (kg):

**0.125**

Typ opakowania zbiorczego:

**Pudełko**

Wysokość opakowania zbiorczego (mm):

**90**

Szerokość opakowania zbiorczego (mm):

**162**