




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
Biały	RTE-1R/m/00 Seria Sonata
Prąd znamionowy	<b>16A</b>
Napięcie znamionowe:	<b>230V~50Hz</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Pomiar energii, detekcja otwartego okna, funkcja przeciw zamarzaniowa, funkcja ECO, funkcja blokady przed dziećmi, czas letni i zimowy, zapamiętywanie parametrów pracy.</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>75</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>75</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>57</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>31</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>6</b>
Kod EAN:	<b>5906729042312</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>850</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>850</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.1025</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>290</b>




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czarny matowy RTE-1R/m/33 Seria Sonata
Prąd znamionowy	<b>16A</b>
Napięcie znamionowe:	<b>230V~50Hz</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Pomiar energii, detekcja otwartego okna, funkcja przeciw zamarzaniowa, funkcja ECO, funkcja blokady przed dziećmi, czas letni i zimowy, zapamiętywanie parametrów pracy.</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>75</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>75</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>57</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>31</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>6</b>
Kod EAN:	<b>5906729042329</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>850</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>850</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.1025</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>290</b>




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Srebro mat RTE-1R/m/38 Seria Sonata
Prąd znamionowy	<b>16A</b>
Napięcie znamionowe:	<b>230V~50Hz</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Pomiar energii, detekcja otwartego okna, funkcja przeciw zamarzaniowa, funkcja ECO, funkcja blokady przed dziećmi, czas letni i zimowy, zapamiętywanie parametrów pracy. Dostępny na zamówienie.</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>75</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>75</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>57</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>31</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>6</b>
Kod EAN:	<b>5906729042336</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>850</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>850</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.1025</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>290</b>




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Szampański złoty
	RTE-1R/m/39
	Seria Sonata
Prąd znamionowy	<b>16A</b>
Napięcie znamionowe:	<b>230V~50Hz</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Pomiar energii, detekcja otwartego okna, funkcja przeciw zamarzaniowa, funkcja ECO, funkcja blokady przed dziećmi, czas letni i zimowy, zapamiętywanie parametrów pracy. Dostępny na zamówienie.</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>75</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>75</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>57</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>31</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>6</b>
Kod EAN:	<b>5906729042343</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>850</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>850</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.1025</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>290</b>




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czekoladowy metalik RTE-1R/m/40 Seria Sonata
Prąd znamionowy	<b>16A</b>
Napięcie znamionowe:	<b>230V~50Hz</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Pomiar energii, detekcja otwartego okna, funkcja przeciw zamarzaniowa, funkcja ECO, funkcja blokady przed dziećmi, czas letni i zimowy, zapamiętywanie parametrów pracy. Dostępny na zamówienie.</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>75</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>75</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>57</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>31</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>6</b>
Kod EAN:	<b>5906729042350</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>850</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>850</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.1025</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>290</b>




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Biały mat RTE-1R/m/75 Seria Sonata
Prąd znamionowy	<b>16A</b>
Napięcie znamionowe:	<b>230V~50Hz</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Pomiar energii, detekcja otwartego okna, funkcja przeciw zamarzaniowa, funkcja ECO, funkcja blokady przed dziećmi, czas letni i zimowy, zapamiętywanie parametrów pracy. Dostępny na zamówienie.</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>75</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>75</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>57</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>31</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>6</b>
Kod EAN:	<b>5906729042367</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>850</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>850</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.1025</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>290</b>




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Kaszmir	RTE-1R/m/82	Seria Sonata
Prąd znamionowy	<b>16A</b>		
Napięcie znamionowe:	<b>230V~50Hz</b>		
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Informacje dodatkowe:	<b>Pomiar energii, detekcja otwartego okna, funkcja przeciw zamarzaniowa, funkcja ECO, funkcja blokady przed dziećmi, czas letni i zimowy, zapamiętywanie parametrów pracy. Dostępny na zamówienie.</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>75</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>75</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>57</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>31</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>6</b>		
Kod EAN:	<b>5906729042374</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>850</b>		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>850</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.1025</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>290</b>		



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Szary grafit RTE-1R/m/73 Seria Sonata
Prąd znamionowy	<b>16A</b>
Napięcie znamionowe:	<b>230V~50Hz</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Pomiar energii, detekcja otwartego okna, funkcja przeciw zamarzaniowa, funkcja ECO, funkcja blokady przed dziećmi, czas letni i zimowy, zapamiętywanie parametrów pracy. Dostępny na zamówienie.</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>75</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>75</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>57</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>31</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>6</b>
Kod EAN:	<b>5906729042565</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>850</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>850</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.1025</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>290</b>