Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	RTE-1R/m/00	Seria Sonata

Prąd znamionowy	**16A**
Napięcie znamionowe:	**230V~50Hz**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Pomiar energii, detekcja otwartego okna, funkcja przeciw zamarzaniowa, funkcja ECO, funkcja blokady przed dziecmi, czas letni i zimowy, zapamiętywanie parametrów pracy.**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**75**
Wysokość osprzętu (mm):	**75**
Głębokość osprzętu (mm):	**57**
Głębokość wbudowania (mm):	**31**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**6**
Kod EAN:	**5906729042312**
Typ opakowania jednostkowego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**850**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**850**
Waga wyrobu (kg):	**0.1025**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**290**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czarny matowy	RTE-1R/m/33	Seria Sonata

Prąd znamionowy	**16A**
Napięcie znamionowe:	**230V~50Hz**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Pomiar energii, detekcja otwartego okna, funkcja przeciw zamarzaniowa, funkcja ECO, funkcja blokady przed dziecmi, czas letni i zimowy, zapamiętywanie parametrów pracy.**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**75**
Wysokość osprzętu (mm):	**75**
Głębokość osprzętu (mm):	**57**
Głębokość wbudowania (mm):	**31**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**6**
Kod EAN:	**5906729042329**
Typ opakowania jednostkowego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**850**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**850**
Waga wyrobu (kg):	**0.1025**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**290**

Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe	
	Srebro mat	RTE-1R/m/38	Seria Sonata

Prąd znamionowy	**16A**
Napięcie znamionowe:	**230V~50Hz**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Pomiar energii, detekcja otwartego okna, funkcja przeciw zamarzaniowa, funkcja ECO, funkcja blokady przed dziecmi, czas letni i zimowy, zapamiętywanie parametrów pracy. Dostępny na zamówienie.**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**75**
Wysokość osprzętu (mm):	**75**
Głębokość osprzętu (mm):	**57**
Głębokość wbudowania (mm):	**31**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**6**
Kod EAN:	**5906729042336**
Typ opakowania jednostkowego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**850**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**850**
Waga wyrobu (kg):	**0.1025**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**290**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szampański złoty	RTE-1R/m/39	Seria Sonata

Prąd znamionowy	**16A**
Napięcie znamionowe:	**230V~50Hz**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Pomiar energii, detekcja otwartego okna, funkcja przeciw zamarzaniowa, funkcja ECO, funkcja blokady przed dziecmi, czas letni i zimowy, zapamiętywanie parametrów pracy. Dostępny na zamówienie.**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**75**
Wysokość osprzętu (mm):	**75**
Głębokość osprzętu (mm):	**57**
Głębokość wbudowania (mm):	**31**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**6**
Kod EAN:	**5906729042343**
Typ opakowania jednostkowego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**850**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**850**
Waga wyrobu (kg):	**0.1025**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**290**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czekoladowy metalik	RTE-1R/m/40	Seria Sonata

Prąd znamionowy	**16A**
Napięcie znamionowe:	**230V~50Hz**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Pomiar energii, detekcja otwartego okna, funkcja przeciw zamarzaniowa, funkcja ECO, funkcja blokady przed dziecmi, czas letni i zimowy, zapamiętywanie parametrów pracy. Dostępny na zamówienie.**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**75**
Wysokość osprzętu (mm):	**75**
Głębokość osprzętu (mm):	**57**
Głębokość wbudowania (mm):	**31**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**6**
Kod EAN:	**5906729042350**
Typ opakowania jednostkowego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**850**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**850**
Waga wyrobu (kg):	**0.1025**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**290**

Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe	
	Biały mat	RTE-1R/m/75	Seria Sonata

Prąd znamionowy	**16A**
Napięcie znamionowe:	**230V~50Hz**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Pomiar energii, detekcja otwartego okna, funkcja przeciw zamarzaniowa, funkcja ECO, funkcja blokady przed dziecmi, czas letni i zimowy, zapamiętywanie parametrów pracy. Dostępny na zamówienie.**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**75**
Wysokość osprzętu (mm):	**75**
Głębokość osprzętu (mm):	**57**
Głębokość wbudowania (mm):	**31**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**6**
Kod EAN:	**5906729042367**
Typ opakowania jednostkowego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**850**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**850**
Waga wyrobu (kg):	**0.1025**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**290**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Kaszmir	RTE-1R/m/82	Seria Sonata

Prąd znamionowy	**16A**
Napięcie znamionowe:	**230V~50Hz**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Pomiar energii, detekcja otwartego okna, funkcja przeciw zamarzaniowa, funkcja ECO, funkcja blokady przed dziecmi, czas letni i zimowy, zapamiętywanie parametrów pracy. Dostępny na zamówienie.**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**75**
Wysokość osprzętu (mm):	**75**
Głębokość osprzętu (mm):	**57**
Głębokość wbudowania (mm):	**31**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**6**
Kod EAN:	**5906729042374**
Typ opakowania jednostkowego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**850**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**850**
Waga wyrobu (kg):	**0.1025**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**290**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szary grafit	RTE-1R/m/73	Seria Sonata

Prąd znamionowy	**16A**
Napięcie znamionowe:	**230V~50Hz**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Pomiar energii, detekcja otwartego okna, funkcja przeciw zamarzaniowa, funkcja ECO, funkcja blokady przed dziecmi, czas letni i zimowy, zapamiętywanie parametrów pracy. Dostępny na zamówienie.**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**75**
Wysokość osprzętu (mm):	**75**
Głębokość osprzętu (mm):	**57**
Głębokość wbudowania (mm):	**31**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**6**
Kod EAN:	**5906729042565**
Typ opakowania jednostkowego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**850**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**850**
Waga wyrobu (kg):	**0.1025**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**290**