



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	RTE-1R/m/00	Seria Sonata
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		230V~50Hz	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Pomiar energii, detekcja otwartego okna, funkcja przeciw zamarzaniowa, funkcja ECO, funkcja blokady przed dziećmi, czas letni i zimowy, zapamiętywanie parametrów pracy.	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		57	
Głębokość wbudowania (mm):		31	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		6	
Kod EAN:		5906729042312	
Typ opakowania jednostkowego:		Pudełko	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		850	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		850	
Waga wyrobu (kg):		0.1025	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Czarny matowy	RTE-1R/m/33 Seria Sonata
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		230V~50Hz	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Pomiar energii, detekcja otwartego okna, funkcja przeciw zamarzaniowa, funkcja ECO, funkcja blokady przed dziećmi, czas letni i zimowy, zapamiętywanie parametrów pracy.	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		57	
Głębokość wbudowania (mm):		31	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		6	
Kod EAN:		5906729042329	
Typ opakowania jednostkowego:		Pudełko	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		850	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		850	
Waga wyrobu (kg):		0.1025	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Srebro mat	RTE-1R/m/38
			Seria Sonata
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		230V~50Hz	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Pomiar energii, detekcja otwartego okna, funkcja przeciw zamarzaniowa, funkcja ECO, funkcja blokady przed dziećmi, czas letni i zimowy, zapamiętywanie parametrów pracy. Dostępny na zamówienie.	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		57	
Głębokość wbudowania (mm):		31	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		6	
Kod EAN:		5906729042336	
Typ opakowania jednostkowego:		Pudełko	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		850	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		850	
Waga wyrobu (kg):		0.1025	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szampański złoty	RTE-1R/m/39	Seria Sonata
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		230V~50Hz	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Pomiar energii, detekcja otwartego okna, funkcja przeciw zamarzaniowa, funkcja ECO, funkcja blokady przed dziećmi, czas letni i zimowy, zapamiętywanie parametrów pracy. Dostępny na zamówienie.	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		57	
Głębokość wbudowania (mm):		31	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		6	
Kod EAN:		5906729042343	
Typ opakowania jednostkowego:		Pudełko	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		850	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		850	
Waga wyrobu (kg):		0.1025	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Czekoladowy metalik	RTE-1R/m/40	Seria Sonata
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Pomiar energii, detekcja otwartego okna, funkcja przeciw zamarzaniowa, funkcja ECO, funkcja blokady przed dziećmi, czas letni i zimowy, zapamiętywanie parametrów pracy. Dostępny na zamówienie.		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	57		
Głębokość wbudowania (mm):	31		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	6		
Kod EAN:	5906729042350		
Typ opakowania jednostkowego:	Pudełko		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	850		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	850		
Waga wyrobu (kg):	0.1025		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290		



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały mat	RTE-1R/m/75	Seria Sonata
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		230V~50Hz	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Pomiar energii, detekcja otwartego okna, funkcja przeciw zamarzaniowa, funkcja ECO, funkcja blokady przed dziećmi, czas letni i zimowy, zapamiętywanie parametrów pracy. Dostępny na zamówienie.	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		57	
Głębokość wbudowania (mm):		31	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		6	
Kod EAN:		5906729042367	
Typ opakowania jednostkowego:		Pudełko	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		850	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		850	
Waga wyrobu (kg):		0.1025	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Kaszmir	RTE-1R/m/82	Seria Sonata
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		230V~50Hz	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Pomiar energii, detekcja otwartego okna, funkcja przeciw zamarzaniowa, funkcja ECO, funkcja blokady przed dziećmi, czas letni i zimowy, zapamiętywanie parametrów pracy. Dostępny na zamówienie.	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		57	
Głębokość wbudowania (mm):		31	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		6	
Kod EAN:		5906729042374	
Typ opakowania jednostkowego:		Pudełko	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		850	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		850	
Waga wyrobu (kg):		0.1025	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Szary grafit	RTE-1R/m/73
			Seria Sonata
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		230V~50Hz	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Pomiar energii, detekcja otwartego okna, funkcja przeciw zamarzaniowa, funkcja ECO, funkcja blokady przed dziećmi, czas letni i zimowy, zapamiętywanie parametrów pracy. Dostępny na zamówienie.	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		57	
Głębokość wbudowania (mm):		31	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		6	
Kod EAN:		5906729042565	
Typ opakowania jednostkowego:		Pudełko	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		850	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		850	
Waga wyrobu (kg):		0.1025	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	