


Seria ARIA

Karta katalogowa - ściemniacze

Napięcie znamionowe:	230V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Moc obciążenia:	GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny / Lakierowanie
Typ zacisków:	Gwintowe


indeks	opis	szer.	wys.	gł.	gł. wbud.
ŁP-8UL2/m/...	Ściemniacz uniwersalny do obciążenia żarowego, halogenowego oraz LED	71	71	52	32



Ściemniacz LED

Napięcie znamionowe:	230V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Moc obciążenia:	40-400W
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny / Lakierowanie
Typ zacisków:	Gwintowe

indeks	opis	szer.	wys.	gł.	gł. wbud.
ŁP-8U/m/...	Ściemniacz przyciskowo-obrotowy przystosowany do obciążenia żarowego i halogenowego	71	71	52	32



Ściemniacz

kolor	wykończenie_powierzchni
BIAŁY	Naturalny
SZARY METALIK	Lakierowanie
ECRU	Naturalny
SREBRO	Lakierowanie
CZARNY METALIK	Lakierowanie