




OSPTEL S.A., ul. Główna 128, Wierbka, 42-436 Pilica
Tel./fax: +48 32 67 37 103-110
Fax: +48 32 75 08 499
ospel@ospel.com.pl

Seria ARIA


Karta katalogowa - gniazda wtyczkowe

Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny / Lakierowanie
Typ zacisków:	Gwintowe


indeks	opis	szer.	wys.	gł.	gł. wbud.
GP-1U/m/...	Gniazdo pojedyncze	71	71	38	26
GP-1UP/m/...	Gniazdo pojedyncze z przesłonami torów prądowych	71	71	38	26
GP-1UZ/m/...	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem	71	71	38	26
GP-1UZP/m/...	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem z przesłonami torów prądowych	71	71	38	26
GP-1UZPUSB/m/00	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem z przesłonami torów prądowych, z ładowarką USB	73	73	50	35
GP-1UZK/m/...	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA z kluczem uprawniającym	71	71	38	26
GP-1UZD/m/...	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA	71	71	38	26
GP-1UZDP/m/...	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA z przesłonami torów prądowych	71	71	38	26
GP-1US/m/...	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko	71	71	41	29
GP-1USP/m/...	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko z przesłonami torów prądowych	71	71	41	29
GP-2U/...	Gniazdo podwójne	82	82	45	27
GP-2UZ/...	Gniazdo podwójne z uziemieniem	82	82	45	27
GP-2UZP/...	Gniazdo podwójne z uziemieniem z przesłonami torów prądowych	82	82	46	27
GP-2UR/m/...	Gniazdo podwójne	71	71	45	20
GP-2URZ/m/...	Gniazdo podwójne z uziemieniem	71	71	45	20
GP-2URZP/m/...	Gniazdo podwójne z uziemieniem z przesłonami torów prądowych	71	71	45	20
GP-2URAZ/m/00	Gniazdo podwójne z uziemieniem moduł bez ramki	71	71	45	20
GP-2URAZP/m/00	Gniazdo podwójne z uziemieniem z przesłonami torów prądowych, moduł bez ramki	71	71	45	20
GP-2US/...	Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko	82	88	48	22
GP-2USP/...	Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko z przesłonami torów prądowych	82	88	48	22
GP-2UC/00	Gniazdo podwójne z uziemieniem z funkcją niezamienności faz, kompletne z ramką	82	88	45	23




Gniazdo pojedyncze




Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko



Gniazdo podwójne



Gniazdo podwójne do ramki




Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko

gniazda potrójne

Prąd znamionowy	2,5A
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Typ zacisków:	Gwintowe

GP-3U/m/00	Gniazdo potrójne EURO	71	71	46	26
GP-3UP/m/00	Gniazdo potrójne EURO z przesłonami torów prądowych	71	71	46	26



kolor	wykończenie_powierzchni
BIAŁY	Naturalny
SZARY METALIK	Lakierowanie
ECRU	Naturalny
SREBRO	Lakierowanie
CZARNY METALIK	Lakierowanie