



OSPEL S.A., ul. Główna 128, Wierbka, 42-436 Pilica
Tel./fax: +48 32 67 37 103-110
Fax: +48 32 75 08 499
ospel@ospel.com.pl

Seria ARIA

Karta katalogowa - łączniki

Prąd znamionowy	10AX
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Typ zacisków:	Bezgwintowe


indeks	opis	szer.	wys.	gł.	gł. wbud.
ŁP-1U/m/...	łącznik jednobiegunowy	71	71	40	25
ŁP-2U/m/...	łącznik dwugrupowy świecznikowy	71	71	40	25
ŁP-3U/m/...	łącznik schodowy	71	71	40	25
ŁP-4U/m/...	łącznik krzyżowy	71	71	40	25
ŁP-5U/m/...	łącznik zwierny "światło"	71	71	40	25
ŁP-6U/m/...	łącznik zwierny "dzwonek"	71	71	40	25
ŁP-21U/m/...	łącznik zwierny	71	71	40	25
ŁP-7U/m/...	łącznik żaluzjowy, zwierny	71	71	40	25
ŁP-7UB/m/...	łącznik żaluzjowy z blokadą mechaniczną	71	71	40	25
ŁP-9U/m/00	łącznik schodowy + jednobiegunowy	71	71	40	25
ŁP-10U/m/00	łącznik podwójny schodowy	71	71	40	25
ŁP-11U/m/...	łącznik dwubiegunowy	71	71	40	25
ŁP-12US/m/00	łącznik kontrolny z podświetleniem pomarańczowym	71	71	40	25
ŁP-17U/m/00	łącznik podwójny zwierny	71	71	40	25
ŁP-13U/m/...	łącznik potrójny	71	71	40	25

82



40

82


41
27



łączniki IP-20



łączniki IP-44



kolor	wykończenie_powierzchni
BIAŁY	Naturalny
SZARY METALIK	Lakierowanie
ECRU	Naturalny
SREBRO	Lakierowanie
CZARNY METALIK	Lakierowanie