


Seria IMPRESJA

Karta katalogowa - gniazda hermetyczne

Prąd znamionowy	<b>16A</b>
Napięcie znamionowe:	<b>250V</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP44</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>

indeks	opis	szer.	wys.	gł.	gł. wbud.
GPH-1YZ/m/00/w	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem IP-44 wieczko w kolorze wyrobu	71	71	44	23
GPH-1YZ/m/00/d	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem IP-44 wieczko przezroczyste	71	71	44	23
GPH-1YZP/m/00/d	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem IP-44 z przesłonami torów prądowych wieczko przezroczyste	71	71	44	23
GPH-1YZP/m/00/w	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem IP-44 z przesłonami torów prądowych wieczko w kolorze wyrobu	71	71	44	23
GPH-1YS/m/00/d	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko IP-44 wieczko przezroczyste	71	71	44	23
GPH-1YSP/m/00/d	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko IP-44 z przesłonami torów prądowych wieczko przezroczyste	71	71	44	23



kolor	wykończenie_powierzchni
BIAŁY	Naturalny
TYTAN	Lakierowanie
ZŁOTY METALIK	Lakierowanie
SREBRO	Lakierowanie
ECRU	Naturalny
ANTRACYT	Lakierowanie