



OSPEL S.A., ul. Główna 128, Wierbka, 42-436 Pilica
Tel./fax: +48 32 67 37 103-110
Fax: +48 32 75 08 499
ospel@ospel.com.pl

Seria IMPRESJA

Karta katalogowa - gniazda antenowe

Stopień ochrony (IP):

IP20

Sposób montażu:

Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy

Materiał:

Tworzywo sztuczne, metal





Wykończenie powierzchni:

Naturalny

Typ zacisków:

Gwintowe

indeks	opis	szer.	wys.	gł.	gł. wbud.
GPA-1YF/m/00	Gniazdo antenowe typu F pojedyncze	71	71	38	24
GPA-2YF/m/00	Gniazdo antenowe typu F podwójne	71	71	38	24
GPA-10YP/m/00	Gniazdo RTV przelotowe 10-dB	71	71	38	24
GPA-14YP/m/00	Gniazdo RTV przelotowe 14-dB	71	71	38	24
GPA-16YP/m/00	Gniazdo RTV przelotowe 16-dB	71	71	38	24
GPA-10YPZ/m/00	Gniazdo RTV zakończeniowe	71	71	38	24
GPA-YK/m/00	Gniazdo RTV końcowe	71	71	38	24
GPA-YS/m/00	Gniazdo RTV-SAT końcowe	71	71	38	24
GPA-YSP/m/00	Gniazdo RTV-SAT przelotowe	71	71	38	24
GPA-Y2S/m/00	Gniazdo RTV-SAT z dwoma wyjściami SAT	71	71	38	24
GPA-YD/m/00	Gniazdo RTV-DATA	71	71	38	24



kolor	wykończenie_powierzchni
BIAŁY	Naturalny
TYTAN	Lakierowanie
ZŁOTY METALIK	Lakierowanie
SREBRO	Lakierowanie
ECRU	Naturalny
ANTRACYT	Lakierowanie