




OSPEL S.A., ul. Główna 128, Wierbka, 42-436 Pilica
Tel./fax: +48 32 67 37 103-110
Fax: +48 32 75 08 499
ospel@ospel.com.pl

Seria Madera


Karta katalogowa - łączniki

Prąd znamionowy	16AX
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP44
Sposób montażu:	Montaż natynkowy śrubowy
Informacje dodatkowe:	Seria hermetyczna, natynkowa
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Typ zacisków:	Gwintowe


indeks	opis	szer.	wys.	gł.
ŁNH-1N/00	łącznik jednobiegunowy	65	70	46
ŁNH-1NS/00	łącznik jednobiegunowy z podświetleniem pomarańczowym	65	70	46
ŁNH-2N/00	łącznik dwugrupowy świecznikowy	65	70	46
ŁNH-2NS/00	łącznik dwugrupowy świecznikowy z podświetleniem pomarańczowym	65	70	46
ŁNH-3N/00	łącznik schodowy	65	70	46
ŁNH-3NS/00	łącznik schodowy z podświetleniem pomarańczowym	65	70	46
ŁNH-4N/00	łącznik krzyżowy	65	70	46
ŁNH-4NS/00	łącznik krzyżowy z podświetleniem pomarańczowym	65	70	46
ŁNH-5N/00	łącznik zwierny "światło"	65	70	46
ŁNH-5NS/00	łącznik zwierny "światło" z podświetleniem pomarańczowym	65	70	46
ŁNH-6N/00	łącznik zwierny "dzwonek"	65	70	46
ŁNH-6NS/00	łącznik zwierny "dzwonek" z podświetleniem pomarańczowym	65	70	46
ŁNH-7N/00	łącznik żaluzjowy, zwierny	65	70	46
ŁNH-7NS/00	łącznik żaluzjowy, zwierny, z podświetleniem pomarańczowym	65	70	46
ŁNH-11N/00	łącznik dwubiegunowy	65	70	46
ŁNH-11NS/00	łącznik dwubiegunowy z podświetleniem pomarańczowym	65	70	46




Łączniki IP-44



Puszka instalacyjna 1



Puszka instalacyjna 2



Puszka instalacyjna 3

kolor	wykończenie_powierzchni
BIAŁY	Naturalny