



OSPEL S.A., ul. Główna 128, Wierbka, 42-436 Pilica  
Tel./fax: +48 32 67 37 103-110  
Fax: +48 32 75 08 499  
ospel@ospel.com.pl

## Seria OSPEL45

## Karta katalogowa - łączniki

Prąd znamionowy	<b>10AX</b>
Napięcie znamionowe:	<b>250V</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>

indeks	opis	szer.	wys.	gł.	gł. wbud.
ŁK-1/46	łącznik jednobiegunowy	22,5	45	47	47
ŁK-1S/46	łącznik jednobiegunowy z podświetleniem pomarańczowym	22,5	45	47	47
ŁK-3/46	łącznik schodowy	22,5	45	47	47
ŁK-3S/46	łącznik schodowy z podświetleniem pomarańczowym	22,5	45	47	47
ŁK-5/46	łącznik zwierny	22,5	45	47	47
ŁK-5S/46	łącznik zwierny z podświetleniem pomarańczowym	22,5	45	47	47

kolor	wykończenie_powierzchni
BIAŁY CIEPŁY	Naturalny