



OSPEL S.A., ul. Główna 128, Wierbka, 42-436 Pilica
Tel./fax: +48 32 67 37 103-110
Fax: +48 32 75 08 499
ospel@ospel.com.pl

Karta katalogowa - rura karbowana

sposób montażu;	podtynkowy
materiał:	tworzywo sztuczne
kolor:	szary
temperatura transportu, instalowania, eksploatacji	-5°C/+60°
wytrzymałość na ściskanie	320N

indeks	opis	średnica zew./wew.
RKI-16A/25	Rura karbowana instalacyjna, średnica zewnętrzna 16mm	16mm/11,2mm;
RKI-16AP/25	Rura karbowana instalacyjna, z pilotem, średnica zewnętrzna 16mm	16mm/11,2mm;
RKI-20AP/50	Rura karbowana instalacyjna, z pilotem, średnica zewnętrzna 20mm	20mm/15,2mm;
RKI-25AP/25	Rura karbowana instalacyjna, z pilotem, średnica zewnętrzna 25mm	25mm/18mm;
RKI-25AP/50	Rura karbowana instalacyjna, z pilotem, średnica zewnętrzna 25mm	25mm/18mm;
RKI-32A/25	Rura karbowana instalacyjna, średnica zewnętrzna 32mm	32mm/24mm;
RKI-16A/50	Rura karbowana instalacyjna, średnica zewnętrzna 16mm	16mm/11,2mm;
RKI-25A/25	Rura karbowana instalacyjna, średnica zewnętrzna 25mm	25mm/18mm;
RKI-20A/50	Rura karbowana instalacyjna, średnica zewnętrzna 20mm	20mm/15,2mm;
RKI-25A/50	Rura karbowana instalacyjna, średnica zewnętrzna 25mm	25mm/18mm;
RKI-20A/25	Rura karbowana instalacyjna, średnica zewnętrzna 20mm	20mm/15,2mm;
RKI-16AP/50	Rura karbowana instalacyjna, z pilotem, średnica zewnętrzna 16mm	16mm/11,2mm;
RKI-20AP/25	Rura karbowana instalacyjna, z pilotem, średnica zewnętrzna 20mm	20mm/15,2mm;
RKI-32AP/25	Rura karbowana instalacyjna, z pilotem, średnica zewnętrzna 32mm	32mm/24mm;

wytrzymałość na ściskanie	750N	
indeks	opis	średnica zew./wew.
RKI-16B/25	Rura karbowana instalacyjna, średnica zewnętrzna 16mm	16mm/10mm;
RKI-25B/25	Rura karbowana instalacyjna, średnica zewnętrzna 25mm	25mm/18mm;
RKI-16BP/25	Rura karbowana instalacyjna, z pilotem, średnica zewnętrzna 16mm	16mm/10mm;
RKI-16BP/50	Rura karbowana instalacyjna, z pilotem, średnica zewnętrzna 16mm	16mm/10mm;
RKI-20BP/25	Rura karbowana instalacyjna, z pilotem, średnica zewnętrzna 20mm	20mm/14mm;
RKI-25BP/25	Rura karbowana instalacyjna, z pilotem, średnica zewnętrzna 25mm	25mm/18mm;
RKI-25BP/50	Rura karbowana instalacyjna, z pilotem, średnica zewnętrzna 25mm	25mm/18mm;
RKI-32BP/25	Rura karbowana instalacyjna, z pilotem średnica zewnętrzna 32mm	32mm/24mm;
RKI-16B/50	Rura karbowana instalacyjna, średnica zewnętrzna 16mm	16mm/10mm;
RKI-20B/50	Rura karbowana instalacyjna, średnica zewnętrzna 20mm	20mm/14mm;
RKI-20BP/50	Rura karbowana instalacyjna, z pilotem, średnica zewnętrzna 20mm	20mm/14mm;
RKI-20B/25	Rura karbowana instalacyjna, średnica zewnętrzna 20mm	20mm/14mm;
RKI-32BP/50	Rura karbowana instalacyjna, z pilotem średnica zewnętrzna 32mm	32mm/24mm;